



medestec[®]
medical & aesthetic technology

DIATERMIA PROFUNDA REGENERATIVA

NUESTRO COMPROMISO CONTIGO

Mantener el equilibrio entre el objetivo económico, la protección del medio ambiente y la responsabilidad social



CATÁLOGO COMPLETO DE
DISPOSITIVOS



FICHA TÉCNICA

Características

Tecnología doble frecuencia:

- Permite trabajar a diferentes profundidades, adaptándose a las necesidades del tejido.

Emisión de energía: Capacitiva y Resistiva

Manipulo inteligente:

- Detección automática del manipulador.
- Permite emitir energía capacitiva y resistiva con el mismo manipulador, sin necesidad de cambiar de accesorio

Electrodos capacitivos con recubrimiento de PVDF:

- Mejora la disipación de temperatura, reduciendo el riesgo de quemaduras.
- Evita chispas, garantizando la seguridad del terapeuta y paciente.
- Proporciona un tratamiento cómodo y seguro.

Accesorios que incluye:

Cable activo (manípulo): 2 unidades

Placa neutra: 2 unidades

Cable de red: 1 unidad

Electrodos Capacitivos: 20 mm, 25mm, 30mm, 40mm 50mm, 65mm y 80mm

Electrodos Resistivos: 35 mm, 45 mm, 65 mm, 90 mm, y longitudinal.

Bandeja de foam: para colocar los electrodos.

Soporte para manipulador: soporte lateral para colocar el manipulador cuando no se está utilizando.

Especificaciones técnicas

Alimentación:	100 - 240 Vac, 50-60 Hz
Fusibles:	2x T 3,15 250V
Consumo de entrada:	300 W
Peso:	13Kg
Dimensiones :	275 x 300 x 350 mm
Frecuencia de trabajo:	500 kHz y 800 kHz
Potencia de salida:	400 W CAP / 250 W RES



FICHA TÉCNICA

Características

Tecnología doble frecuencia:

- Permite trabajar a diferentes profundidades, adaptándose a las necesidades del tejido.

Emisión de energía: Capacitiva y Resistiva

Manipulo inteligente:

- Detección automática del manipulador.
- Permite emitir energía capacitiva y resistiva con el mismo manipulador, sin necesidad de cambiar de accesorio

Electrodos capacitivos con recubrimiento de PVDF:

- Mejora la disipación de temperatura, reduciendo el riesgo de quemaduras.
- Evita chispas, garantizando la seguridad del terapeuta y paciente.
- Proporciona un tratamiento cómodo y seguro.

Accesorios que incluye:

Cable activo (manípulo): 2 unidades

Placa neutra: 2 unidades

Cable de red: 1 unidad

Electrodos Capacitivos: 20 mm, 25mm, 30mm, 40mm 50mm, 65mm y 80mm

Electrodos Resistivos: 35 mm, 45 mm, 65 mm, 90 mm, y longitudinal.

Bandeja de foam: para colocar los electrodos.

Soporte para manipulador: soporte lateral para colocar el manipulador cuando no se está utilizando.

Especificaciones técnicas

Alimentación:	100 - 240 Vac, 50-60 Hz
Fusibles:	2x T 3,15 250V
Consumo de entrada:	300 W
Peso:	13Kg
Dimensiones :	275 x 300 x 350 mm
Frecuencia de trabajo:	500 kHz y 800 kHz
Potencia de salida:	300 W CAP /125 W RES



FICHA TÉCNICA

Características

Tecnología mono frecuencia (500 kHz):

- Frecuencia con mayor respaldo científico.
- Actúa en profundidad sobre los tejidos, maximizando los resultados.

Emisión de energía: Capacitiva y Resistiva

Manipulo inteligente:

- Detección automática del manipulador.
- Permite emitir energía capacitiva y resistiva con el mismo manipulador, sin necesidad de cambiar de accesorio

Electrodos capacitivos con recubrimiento de PVDF:

- Mejora la disipación de temperatura, reduciendo el riesgo de quemaduras.
- Evita chispas, garantizando la seguridad del terapeuta y paciente.
- Proporciona un tratamiento cómodo y seguro.

Especificaciones técnicas

Alimentación:	100 - 240 Vac, 50-60 Hz
Fusibles:	2x T 3,15 250V
Consumo de entrada:	300 W
Peso:	13Kg
Dimensiones :	275 x 300 x 350 mm
Frecuencia de trabajo:	500 kHz ó 800 kHz
Potencia de salida:	400 W CAP / 250 W RES

Accesorios que incluye:

Cable activo (manípulo): 2 unidades

Placa neutra: 2 unidades

Cable de red: 1 unidad

Electrodos Capacitivos: 30mm, 50mm, 65mm y 80mm

Electrodos Resistivos: 35 mm, 65 mm, 90 mm, y longitudinal.

Bandeja de foam: para colocar los electrodos.

Soporte para manipulador: soporte lateral para colocar el manipulador cuando no se está utilizando.



FICHA TÉCNICA

Características

Tecnología mono frecuencia (500 kHz):

- Frecuencia con mayor respaldo científico.
- Actúa en profundidad sobre los tejidos, maximizando los resultados.

Emisión de energía: Capacitiva y Resistiva

Manipulo inteligente:

- Detección automática del manipulador.
- Permite emitir energía capacitiva y resistiva con el mismo manipulador, sin necesidad de cambiar de accesorio

Diseño portátil y ligero (7kg):

- Fácil de transportar, ideal para profesionales que requieren movilidad.
- Perfecto para tratamientos a domicilio o en diferentes espacios de trabajo.

Accesorios que incluye:

Cable activo (manípulo): 1 unidades

Placa neutra: 1 unidad

Cable de red: 1 unidad

Electrodos Capacitivos: 30mm, 50mm, 65mm y 80mm

Electrodos Resistivos: 35 mm, 65 mm, 90 mm, y longitudinal.

Electrodos capacitivos con recubrimiento de PVDF:

- Mejora la disipación de temperatura, reduciendo el riesgo de quemaduras.
- Evita chispas, garantizando la seguridad del terapeuta y paciente.
- Proporciona un tratamiento cómodo y seguro.

Especificaciones técnicas

Alimentación:	100 - 240 Vac, 50-60 Hz
Fusibles:	2x T 3,15 250V
Consumo de entrada:	300 W
Peso:	7kg
Dimensiones :	300 x 200 x 220 mm
Frecuencia de trabajo:	500 kHz ó 800 kHz
Potencia de salida:	400 W CAP / 250 W RES



FICHA TÉCNICA

Características

Tecnología mono frecuencia (500 kHz):

- Frecuencia con mayor respaldo científico.
- Actúa en profundidad sobre los tejidos, maximizando los resultados.

Emisión de energía: Capacitiva y Resistiva

Manipulo inteligente:

- Detección automática del manipululo.
- Permite emitir energía capacitiva y resistiva con el mismo manipululo, sin necesidad de cambiar de accesorio

Diseño portátil y ligero (7kg):

- Fácil de transportar, ideal para profesionales que requieren movilidad.
- Perfecto para tratamientos a domicilio o en diferentes espacios de trabajo.

Accesorios que incluye:

Cable activo (manípulo): 1 unidades

Placa neutra: 1 unidad

Cable de red: 1 unidad

Electrodos Capacitivos: 30mm y 65mm

Electrodos Resistivos: 35 mm y 65 mm

Electrodos capacitivos con recubrimiento de PVDF:

- Mejora la disipación de temperatura, reduciendo el riesgo de quemaduras.
- Evita chispas, garantizando la seguridad del terapeuta y paciente.
- Proporciona un tratamiento cómodo y seguro.

Especificaciones técnicas

Alimentación:	100 - 240 Vac, 50-60 Hz
Fusibles:	2x T 3,15 250V
Consumo de entrada:	300 W
Peso:	7kg
Dimensiones :	300 x 200 x 220 mm
Frecuencia de trabajo:	500 kHz ó 800 kHz
Potencia de salida:	300W CAP /125 W RES



FICHA TÉCNICA

Características

Tecnología mono frecuencia (500 kHz):

- Frecuencia con mayor respaldo científico.
- Actúa en profundidad sobre los tejidos, maximizando los resultados.

Emisión de energía: Capacitiva y Resistiva

Manipulo inteligente:

- Detección automática del manipulador.
- Permite emitir energía capacitiva y resistiva con el mismo manipulador, sin necesidad de cambiar de accesorio

Diseño portátil y ligero (7kg):

- Fácil de transportar, ideal para profesionales que requieren movilidad.
- Perfecto para tratamientos a domicilio o en diferentes espacios de trabajo.

Accesorios que incluye:

Cable activo (manípulo): 1 unidades

Placa neutra: 1 unidad

Cable de red: 1 unidad

Electrodos Capacitivos:
30mm y 65mm

Electrodos Resistivos:
35 mm y 65 mm

Electrodos capacitivos con recubrimiento de PVDF:

- Mejora la disipación de temperatura, reduciendo el riesgo de quemaduras.
- Evita chispas, garantizando la seguridad del terapeuta y paciente.
- Proporciona un tratamiento cómodo y seguro.

Especificaciones técnicas

Alimentación:	100 - 240 Vac, 50-60 Hz
Fusibles:	2x T 3,15 250V
Consumo de entrada:	300 W
Peso:	7kg
Dimensiones :	300 x 200 x 220 mm
Frecuencia de trabajo:	500 kHz ó 800 kHz
Potencia de salida:	125W CAP /80W RES

Comparativa

Nombre del artículo	Frecuencia	Mono/ Dual	W Cap	W Res	Electrodos	Placas	Movilidad	Air Assist	Peso	Precio
MP50	0,5 y 0,8 MHz	Dual	400w	250w	7 capacitivos (20, 25, 30, 40, 50, 65 y 80 mm) + 6 resisitivos (35, 45, 65, 90, 115 y longitudinal)	2 placas (rígida y flexible)	No	Pulseon x2 Pro	13kg	27.900€
MP30	0,5 y 0,8 MHz	Dual	300w	125w	7 capacitivos (20, 25, 30, 40, 50, 65 y 80 mm) + 6 resisitivos (35, 45, 65, 90, 115 y longitudinal)	2 placas (rígida y flexible)	No	Pulseon x2	13kg	23.900€
MP15P	0,5 (o 0,8 MHz)	Mono	400w	250w	4 capacitivos (30, 50, 65 y 80 mm) + 4 resisitivos (35, 65, 90 y longitudinal)	2 placas (rígida y flexible)	No	Pulseon	13kg	19.900€
HB15P	0,5 (o 0,8 MHz)	Mono	400w	250w	2 capacitivos (30 y 65) + 2 resisitivos (35 y 65)	1 placas (rígida)	Si	Air Harmon Pro x2	7kg	15.900€
HB15L	0,5 (o 0,8 MHz)	Mono	300w	125w	2 capacitivos (30 y 65) + 2 resisitivos (35 y 65)	1 placas (rígida)	Si	Air Harmon Pro	7kg	12.900€
HB10	0,5 (o 0,8 MHz)	Mono	125w	80w	2 capacitivos (30 y 65) + 2 resisitivos (35 y 65)	1 placas (rígida)	Si	Air Harmon	7kg	9.900€



medestec[®]
medical & aesthetic technology

COMIENZA LA EVOLUCIÓN EN TU CENTRO

Incorpore **el Método Medestec** en su centro y genere soluciones reales que mejoran la salud y la vida de sus clientes.

TECNOLOGÍA 100% DISEÑADA Y FABRICADA EN ESPAÑA

Distribución oficial para España - Sector Belleza



COSMÉTICOS24H
profesional

Tel: 966 200 728
Móvil: 615 645 004
Email: profesional@cosmeticos24h.com

C/ Joaquín Martínez Maciá, 10
03205 Elche
Alicante
España